

一般地向け

# Pシリーズ

Premium series

すべてが、まさにプレミアムな気持ちよさ。  
三菱エコキュートの最高峰シリーズ。



角型  
タイプ



550L (主に5~7人用)

■システム形名	<b>SRT-P553UB</b>	希望小売価格	<b>1,055,000</b> 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT553UB	■ヒートポンプユニット	SRT-MU723-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	<b>103%</b>	年間給湯 保温効率
			<b>3.0</b>
			区分名 <b>25</b>

フルオートW追いだし フルオート&2つの追いだきの便利さ。



Pシリーズだけ!  
**ホットあわー**

微細なマイクロバブル(約0.01ミリ)に包まれる贅沢なごちよさ。  
※ネットあわー専用別途商品が必要です。※詳細はP08をご参照ください。

NEW **お急ぎ湯はり**

通常の湯はりよりも入浴準備の時間を短縮します。  
※詳細はP08をご参照ください。

ふろ配管自動洗浄

**バブルおそうじ**



人気機種で、いつも清潔&快適なバスライフへ。マイクロバブル(約0.1ミリ)で、ふろ配管を自動洗浄します。  
※詳細はP08をご参照ください。

給湯ガイド

わが家の目標使用量を設定し、超過時にはお知らせ。気持ちよくお湯を使いながら、節水意識が高まります。  
※詳細はP16をご参照ください。

ハイパワー給湯

290kPaもの減圧弁圧力と独自構造で、ぐんと勢いの強い爽快シャワーを楽しめます。  
※詳細はP08をご参照ください。

三菱HEMS<sup>※1</sup>対応

耐震クラスS<sup>※3</sup>対応

太陽光発電システム連携

防汚コート<sup>※4</sup>


## 三菱エコキュートのこだわりの先進仕様

年間給湯保温効率(JIS) **3.8**<sup>※5</sup>

新技術採用でさらに高効率に。  
ヒートポンプユニット

※5: SRT-P553UB、SRT-P0730Cにおいて、年間給湯保温効率(JIS)はJIS S 2020:2011に基づき算出されます。地域や気候条件により異なります。

三菱独自の4条ガスルーラーを採用  
熱交換器の水が通る配管に、冷媒配管4本をツイスト状に巻き、接触面積を大きくすることで熱交換効率を高めました。  
※4条ガスルーラーは専用ガスルーラー専用



※1: 三菱HEMSの詳細はP48をご確認ください。 ※2: 三菱太陽光発電システムとの連携詳細はP10をご確認ください。 ※3: 取付方法及びタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。詳細はP40をご確認ください。 ※4: 防汚コートは貯湯ユニットのみ対応。 ※5: 2017年6月現在、4条ガスルーラーにて、当社調べ。 ※7: 10年度モデル以降の機種全てに採用。 ※8: 【一般地】Pシリーズは460L/570Lのみ、Sシリーズはそれぞれ15P仕様機種と460Lのみ、Nシリーズは460Lのみ、【地方地】Pシリーズは460L/570Lのみ。

一般地向け

# Aシリーズ

Assort series

角型  
タイプ



フルオート&2つの追いだきの便利さ。



460L (主に4~5人用)

■システム形名	<b>SRT-W463</b>	希望小売価格	<b>850,000</b> 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-WT463	■ヒートポンプユニット	SRT-MU603-AW
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	<b>100%</b>	年間給湯 保温効率
			<b>3.3</b>
			区分名 <b>17</b>

便利な自動給湯から、給湯専用まで。  
シンプル志向のベーシックシリーズ。